

# A/C Components

## 1. Gaminys

- Pakeičiamasis kompresorius kondicionierių sistemoms.

## 2. Garantijos terminas

- Garantija apima Prekėje glūdinčius fizinius trūkumus vienerių metų laikotarpiu nuo sąskaitoje-faktūroje pateiktos jos pirkimo datos.

## 3. Garantijos apimtis

- Garantija nebus pripažįstama šiais atvejais:

(1) Gaminio pažeidimas, jo avarija sukelta arba kilusi šių situacijų pasekmėje:

a. dėl netaisyklingo gaminio sumontavimo transporto priemonėje arba netinkamo demontavimo arba jo perdirbimo pasekmėje,

b. dėl netaisyklingo sandėliavimo, netinkamo gaminio naudojimo, transporto arba eksploatavimo (tame tarpe dalyvavimo lenktynėse, raliuose ir kitose varžybose),

c. dėl kitokių dalių, komponentų arba pačios transporto priemonės sugedimo.

d. dėl stichinių nelaimių ir/arba kitokių žmogaus sukeltų įvykių (jų tarpe dėl kelio įvykių),

e. dėl nepakankamo aušinamo skysčio pripildymo arba jo ištekėjimo netinkamo tepimo pasekmėje,

f. dėl nepakankamo sistemos valymo.

(2) Gaminio pažeidimas, avarija arba jo sunaikinimas, jeigu gaminys buvo pernelyg veikiamas vandens arba transporto priemonėje naudojamų skysčių (pvz. alyvos, variklį aušinančio skysčio, akumulatoriaus elektrolito, stabdžių skysčio, priekinio stiklo valymo skysčio).

(3) Normalus gaminio susidėvėjimas.

(4) Subjektyvus transporto priemonės galinio vartotojo nepasitenkinimas gaminiu, neturintis nieko bendro su kokybe ir/arba su gaminio funkcionavimu.

(5) Gaminio neišsiuntimas tiekėjui per 30 dienų po jo pakeitimo, nepateikiant taip pat garantijos rėmuose reklamacijos su visa reikalinga informacija.

#### **4. Garantijos vykdymo procedūra**

- Reklamacija garantijos rėmuose bei ydingas gaminys privalo būti išsiųsti TIEKĖJUI per 30 dienų nuo jo pakeitimo, kartu su reklamacijos garantijos rėmuose pateikimu, kurioje turi būti pateikta ši informacija:

- (1) Mažmeninio pardavimo data.
- (2) Transporto priemonės identifikacijos duomenys apimantys: markę, modelį, identifikacijos numerį, nuvažiuotą kelią.
- (3) Informacija apie taisymus, tame tarpe: taisymo data, gaminio instaliavimo data, transporto priemonės nuvažiuotas kelias nuo gaminio instaliavimo datos, gaminio tipas, gaminio dalies numeris, transporto priemonės gamintojo suteiktas numeris, avarijos aprašymas.

- Per 14 dienų nuo gaminio Gamintojui pristatymo, Gamintojas informuoja PIRKĖJĄ apie gaminio reklamacijos atžvilgiu priimtą sprendimą (pripažinimą/atmetimą).

- Jeigu reklamacija nebus pripažinta, gaminys bus gražintas Pirkėjui.

#### **5. Pastaba**

- Demontuotas kompresorius turi būti taisyklingai uždarytas betarpiškai po pakeitimo ir neturi būti demontuojamas.

- Kompresoriai pristatyti netinkamai uždarytoje arba demontuotoje būklėje nebus apimti garantijos procedūra.

#### **6. Reklamacijos svarstymo sąlyga - šių produktų pirkimo įrodymų pateikimas:**

- kondicionieriaus skysčio,
- sausintuvo,
- kondensatoriaus.
- skraplacza



### **Atsargumo priemonės demontuojant ir instaliuojant**

1. Aušinamos terpės atgavimo iš kondicionieriaus įrenginių tikslu reikia taikyti sertifikuotus aušinimo terpės atgavimo įrenginius.
2. Aušinimo terpės naudojimo metu reikia laikytis atitinkamų taisyklių.
3. Kompresoriaus demontavimo tikslu reikia susipažinti su atitinkamu transporto priemonės remonto žinynu.
4. Drėgmės įsiskverbimui į sistemą išvengti, atidarytus sujungimus reikia tuojau pat po vamzdelių atjungimo uždaryti.
5. Visada keiskite sausintuvą.

### **Kompresoriaus alyvos kontroliavimo procedūra**

Prieš instaliuojant naują kompresorių, patikrinkite būtinai reikalingą sistemai alyvos kiekį kompresoriuje. Laikykitės žemiau aprašytos procedūros:

Pavyzdys	
A - B = aliejaus kiekis, kurį reikia pašalinti iš naujo kompresoriaus	
A (naujas kompresorius)	= 120 cm <sup>3</sup>
B (alyvos kiekis likęs sename kompresoriuje)	= 50 cm <sup>3</sup>
Alyvos kiekis, kurį reikia pašalinti iš naujo kompresoriaus	= 70 cm <sup>3</sup>

### **Kompresoriaus įdirbimo procedūra**

Pakeitus kompresorių, jo pažeidimui išvengti visada reikia atlikti įdirbimo procedūrą.

ĮDIRBIMO PROCEDŪRA	
Kondicionierius	Įjungtas
Laikas	2-4 minutės
Variklio apsisukimai	Tuščia eiga

## **Instaliavimo procedūra**

1. Iš kondicionieriaus sistemos pašalinti skystį.
2. Palaisvinti trapecinio diržo įtempiklį.
3. Išmontuoti pažeistą kompresorių ir sausintuvą.
4. Praskalauti kondicionieriaus sistemą atitinkamu skysčiu – nenaudoti skysčių, kurių pagrindą sudaro alkoholis arba benzinas.
5. Užmontuoti naują kompresorių neuždedant trapecinio diržo.
6. Kelis kartus apsukti kompresoriaus veleną ir po to uždėti diržą.
7. Užmontuoti naują sausintuvą.
8. Pakeisti išsiplėtimo vožtuvą arba slopinimo žiklerį bei kondensatorių.
9. Sistemą ištuštinti ir vėl pripildyti pagal gamintojo specifikaciją